



## Firefigther - FF241-215

Firefigther Type FF241-215 er en revolutionerende nyhed til bekæmpelse af bilbrande, og specielt udviklet til at begrænse branden i Elbiler. Systemerne er patenteret og de eneste af denne type på markedet.

Firefigther FF241-215 er den udvide udgave af Firefigther FF-126-137, der med sin længde på 4,5 m. kan køle hele vognbunden effektivt og gør det nemt at begrænse en brand der måtte opstå i Elbiler. Samt med fordel placeres på hver side af køretøjet og dermed omkranse

køretøjet med vandtåge, der både nedkøler og slukker åben ild.

Der tilsluttes brandslange 2 stk. C-2" og ved 4 bars vandtryk yder hver enhed vandtåge med min. 215 L./min. Til effektiv nedkøling af batterierne, samt slukning af åben ild.


Håndtaget er svinget for nem håndtering og opbevaring i dagligdagen, samt er der monteret glidesko for nem håndtering af enheden. Med en vægt på 30 kg. er den stadig handy, men kræver mere plads.



**LOTEK**<sup>®</sup>  
SAFETY



Godkendelses  
nummer  
232.398



# Firefigther - FF241-215

## Specifikationer:

Længde:.....4.500 mm  
 Bredde:.....900 mm  
 Højde:.....100 mm  
 Venderadius:.....3.410 mm  
 Materiale:.....Aluminium  
 Vægt:.....30 kg  
 Håndtag:.....Svingbar (ikke elektrisk ledende)  
 Tilslutning:.....2 stk Storz C-2"  
 Kørehjul:.....2 stk Ø 80 fast, 2 stk Ø 80 drejbar.  
 Dyser:.....41 stk fuldkegle Ø 2,4

Tryk i bar:	0,5	1	2	3	4	5	7	10
Vandforbrug l/min:	94	124	164	193	215	237	271	312



### Om Lotek A/S

Med mere end 35 års erfaring er Lotek A/S i dag en af landets førende leverandører af løsninger inden for brand, redning og sikkerhed. Virksomheden er økonomisk særdeles solid, og egne agenturer på systemkomponenter af højeste kvalitet sikrer vores kunder den rigtige kvalitet til den rigtige pris.

DBI-godkendelsesnummer 232.398.



Godkendelsesnummer 232.398